


LED Wand-/Decken-Einbauleuchten Serie 2020xxx.xx

Licht wahlweise in  breitstrahlend  asymmetrisch



Sicherheitshinweise

- vor Arbeiten an der Leuchte und Installationen müssen alle Leitungen sowohl primär als auch sekundär spannungsfrei gelegt werden
- die direkte Einwirkung von fremden Hitzequellen auf die Leuchten muss vermieden werden
- vor der elektrischen Installation der Leuchten sind unbedingt die beiliegenden Anschluss Hinweise zu beachten



Verwendung

Die Leuchten eignen sich zum Einbau in Decken und Wände im Innenbereich. Als bauseits verwendete Deckenmaterialien sind Holz, Rigips, Beton, Mauerwerk, Fliesen, Hohlsteine und ähnliche Materialien für einen sicheren Betrieb der Leuchte zulässig. Die Leuchten sind zur Montage in handelsüblichen Unterputz- und Hohlraum Dosen vorgesehen.

Anschluss Hinweise - was muss zwingend beachtet werden

Die Leuchten werden mit einem Konstantstrom-Betriebsgerät betrieben.

Die Technik dieser Geräte erfordert immer ein bestimmtes Anschlussschema sowie Anschlussreihenfolge und die Beachtung und die Einhaltung wichtiger Anschlussregeln.

Den Leuchten bzw. mitgelieferten Vorschaltgeräten liegen immer entsprechende Anwendungshinweise bei. Diese müssen unbedingt beachtet und befolgt werden. Diese können auch im Downloadbereich unserer Webseite eingesehen und heruntergeladen werden.

Technische Daten

- LED Wand- und Deckeneinbauleuchte für Hohlraum- und Unterputzdosen
- Montageart Klemmbefestigung in Normdosen
- fest eingebaute LED zum Betrieb an Konstantstrom max. 350/500/700 mA (je nach Modell)
- 1,1 - 8,1 Watt (abhängig von Betriebsstrom und Modell)
- Lichtfarben warmweiß 2700°K, 3000°K, neutralweiß 4800°K
- T_a 40°C
- T_c 60°C

